AUFMASS zu Set-Nr. 7-206

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8180ZN	8861KU0-8

Flamea

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)





Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea

AUFMASS zu Set-Nr. 7-206

Zur Anwendung mit: 8180ZN

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0-8



Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8856KU0-8
x= 6 mm



b) mit Dichtprofil 8850KU0-8
x= 20 mm



c) mit Dichtprofil 8852KU0-8
x= 25 mm



d) mit Dichtprofil 8857KU0-8
x= 6 mm



e) ohne Dichtprofil
x= 3 mm



GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 7-206

Flamea

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8180ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8





ber E-Mail sende

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.